

P 450 A 4x2 NA





Scania Euro 5

IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR					
Modelo	DC13 450	Nm 2600 Torque		Hp 500 Power	kW
Cilindrada	12.7 dm3	2500		480	350
		2300		440	330
Potencia máxima	450 cv (331 kW) @ 1900 rpm	2200		420	290
Par máximo	2,350Nm @ 1,000 – 1,300 rpm	1900		380	270
Nivel de emisiones	Euro 5	1800		340	250
		1700		320	230
Técnica de control de emisiones	SCR	1500		280	
Sistema de inyección	Scania XPI	1400 800 1000 120	00 1400 1600 1800 2000 r/min	800 1000 1200 1400 160	00 1800 2000 r/min





		OADINA WOLLAGIS		
CAJA DE CAMBIOS		CABINA y CHASIS		
Modelo	14 adelante / 2 reversas	Cabina	CP20 con 01 litera.	
Sistema de cambios	Scania Opticruise		Color blanco.	
			Cuadro de instrumentos de 4".	
		Puesto del conductor	Tacógrafo analógico.	
SUSPENSION DELANTERA			Volante ajustable.	
Tipo	Muelles parabólicos.		Espejos de ángulo amplio.	
Capacidad técnica	7,500 kg		Espejo de proximidad frontal.	
		Ventanas y espejos	Espejo de punto ciego en el lado del acompañante.	
SUSPENSION POSTERIOR			Elevalunas eléctricos.	
Tipo	Neumática		Faros H7.	
Capacidad técnica	13,000 kg	Hamain a ai é m	Faros neblineros.	
		Iluminación	Faros en techo de cabina.	
DIFERENCIAL			Luz de circulación de día.	
Modelo	R780		Aire acondicionado.	
Tipo	Diferencial con eje simple		Radio con pantalla de 5".	
Relación	3,80	Equipamiento	Scania Communicator.	
			Alarma de retroceso.	
FRENOS		Tanques de combustible	2 x 355 litros.	
Tipo	Tambor.	Tanque de reductor	105 litros.	
Control	Neumático.	Quinta rueda	JOST 37CZ 185mm de 2".	
	ABS.			
Sistemas	Control de tracción.	AROS Y NEUMATICOS		
	Asistente de arranque en pendiente.	Material de aros	Acero	
	Scania Retarder.	Neumáticos	295/80R22.5	
Frenos auxiliares	Freno de escape.	Aros	9.00 x 22.5	
SISTEMA ELECTRIC	0			
Baterías				
	2x12V y 150 Ah.			
Alternador	100 A.			

